

## KIT DE BRUMISATION 130 BUSES

70B 11L/MIN

**CODE 161032**

**+** Durée de vie de la machine prolongée de part son moteur à rotation lente

**+** Réglage du temps de fonctionnement automatique grâce à son temporisateur digital intégré

**+** Permet de gagner entre 5 à 10°C sans mouiller, de repousser les insectes, de lutter contre les odeurs, d'apaiser les animaux et donc de gagner en productivité



### TABLEAU TECHNIQUE

Nombre de buses :	130	Surface de traitement :	1100 m <sup>2</sup>
Pression de service :	70 bar	Débit de la pompe :	11 L/min
Débit de la pompe :	660 L/h	Conso d'eau (réglage d'usine) :	220 L/h
Tension :	230 V	Tour/min :	1450
Puissance :	1,65 kW	Ampérage :	11 A
Reservoir Huile :	0,10 L	Norme d'isolation :	IPX4
Poids :	33 Kg	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Durée de vie de la machine prolongée de part son moteur à rotation lente
- Réglage du temps de fonctionnement automatique grâce à son temporisateur digital intégré
- Permet de gagner entre 5 à 10°C sans mouiller, de repousser les insectes, de lutter contre les odeurs, d'apaiser les animaux et donc de gagner en productivité

#### Informations complémentaires :

Le brumisateur a pour principale vocation de rafraîchir l'environnement dans lequel il est installé. Il permet également de repousser les insectes, d'améliorer le confort des animaux et de l'éleveur, de limiter la propagation de la poussière ou encore de lutter contre les odeurs. Tous ces avantages engendrent donc une meilleure productivité lors de la traite. Son fonctionnement est assez simple : alimenté par un moteur couplé à une pompe haute pression, l'eau est acheminée via le conduit haute pression (en nylon ou en inox) jusqu'aux buses HP anti-gouttes, qui projettent une brume de microgouttes s'évaporant dans l'air avant même d'atteindre le sol.

Kit fourni avec :

- 128 porte-buses (Raccord PTC3/8) et 2 portes buses de fin de ligne
- 130 buses anti-goutte 0,2mm
- 2 coudes (raccord coudé 3/8)
- 1 té (raccord PTC 3/8)
- 170m de tuyau en couronne (PE 3/8 - Ø 0,7mm)
- 260 colliers de fixation isophoniques
- 1 pince coupe tube

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE **812544**



### KIT SONDE DE TEMPERATURE

POUR BRUMISATION

CODE **162245**



### POMPE PERISTALTIQUE

POUR KIT BRUMISATION

CODE **160026**



### KIT D'APPOINT 5 BUSES

BRUMISATION